МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ
LOPAL DuraGear G500 GL-5 85W-140

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Трансмиссионное масло премиум-класса, разработанное на основе высококачественного базового масла с улучшенным индексом вязкости и комплекса импортных присадок. Специально создано для надежной работы зубчатых передач в экстремальных условиях эксплуатации тяжелой техники, включая режимы высоких нагрузок и широкого температурного диапазона.

Допуски и спецификации
API: GL-5
MIL-L-2015D

ФАСОВКА	
Артикул	**Фасовка**
LPL31573	18 л
LPL37988	200 л

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Максимальная защита от износа - предотвращает задиры, прихваты и другие повреждения зубьев шестерен даже при экстремальных нагрузках
2. Превосходная термостабильность - сохраняет рабочие свойства при длительном воздействии высоких температур (до +140°C)
3. Комплексная защита - сочетание антикоррозийных, противоокислительных и антипенных свойств продлевает срок службы агрегатов
4. Стабильность характеристик - сохраняет оптимальные смазывающие свойства в течение всего межсервисного интервала

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано для:*
- Гипоидных передач ведущих мостов грузовых автомобилей и спецтехники
- Трансмиссий автобусов и коммерческого транспорта
- Механических коробок передач тяжелой техники

Особенно эффективно в условиях:
- Высоких ударных нагрузок
- Длительной работы под большим крутящим моментом
- Экстремальных температурных режимов

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно VIN-номера и инструкции.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	310,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	25,82
Индекс вязкости	ASTM D 2270, GB/T 1995	108
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	- 21
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	224
Вязкость по Бринеллю (-26°C), мПа*с	GB/T 11145	27950

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.