МОТОРНОЕ МАСЛО
LOPAL 1 ADVANCE ESF FE PLUS SQ 0W-20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском, совместимо с фильтрами твердых частиц (GPF/DPF). Произведено с использованием эксклюзивной запатентованной технологии VIS-POWER (совместно с Lubrizol). Маловязкое моторное масло с прекрасными энергосберегающими свойствами. Соответствует экологическим нормам China VI (соответствует ЕВРО 6).

Vis-Power
超分子聚合技术

Допуски и спецификации	
API: SQ	MB: 229.72, 229.71
ACEA: C6, C5	BMW: LL 17-FE+
ILSAC: GF- 7A	Opel: OV0401547
VOLVO: VCC RBS0-2AE	Fiat: 9.55535-GSX
Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5006	Chrysler: MS-12145
Renault: RN 17 FE	Ford WSS-M2C 954-A1
Ford: WSS-M2C 952-A1	Ford WSS-M2C 972-A1

ФАСОВКА

Артикул	Фасовка
LPL31627	1л
LPL31764	4л
LPL37568	6л
LPL31634	55л
LPL37247	200л

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Моторное масло произведено с использованием технологии VIS-POWER- значительно улучшает топливную экономичность автомобиля в условиях пробок.
2. Благодаря синтетической основе обладает высокой термоокислительной стабильностью, минимизирует расход на угар и отлично прокачивается при низких температурах.
3. Значительно улучшает топливную экономичность автомобиля в условиях пробок.
4. Предотвращает отложения в турбонагнетателе и магистралях, препятствует эффекту LSPI.
5. Полностью совместимо и продлевает ресурс работы фильтров твердых частиц.
6. Снижает износ, защищает двигатель от коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для большинства современных автомобилей, в том числе гарантийного сервисного обслуживания. Так же широко применяется в современных европейских, американских и азиатских премиальных автомобилях. В том числе для различных моделей Volvo, Geely, VW, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Lincoln, Cadillac, Lexus, Infiniti, Opel, Fiat, Jaguar, Land Rover, Ford, Chrysler, HAVAL, CHANGAN, Great Wall, TANK*.

*Уточняйте применение согласно требованиям производителя техники по VIN номеру и инструкции, т.к. выпускаются разные модификации и комплектации автомобилей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Плотность при 20°C, г/см3	ASTM D4052, GB/T 1884	0,8413
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	45,02
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	8,62
Индекс вязкости	ASTM D 2270 GB/T 1995, GB/T 2541	173
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	-57
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	230
Динамическая вязкость при -35°C (MRV), мПа*с	ASTM D4684	5044
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8,5

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.