МОТОРНОЕ МАСЛО
Lopal Golden M3 UTTO 10W-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трансмиссионно-гидравлическое тракторное масло на высококачественных базовых компонентах, полученных методом гидроочистки и композитных присадках. Обеспечивает максимальную защиту гидравлической, трансмиссионной и тормозной систем.

Допуски и спецификации

API GL-4; Allison C4	John Deere JDM J20C/D
Massey Ferguson CMS M1145/M1135/M1141/M1143	Ford M2C134D/M2C86
Eaton Vickers ; Caterpillar TO-2	Case MS 1204/1206/1207/1209
Kubota UDT	JCMAS HKP-041

ФАСОВКА

Артикул	Фасовка
LPL37209	18л
LPL37216	200л

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Используется специальная формула и вязкостные присадки, обеспечивающие стабильность при высоких температурах и в условиях высоких нагрузок. Это обеспечивает плавный холодный запуск при низких температурах и эффективную работу.
2. Обладает превосходными противозадирными и противоизносными свойствами, обеспечивая надежную защиту гидравлических, трансмиссионных и тормозных систем. Подходит для использования в условиях экстремального давления.
3. Обладает превосходными статико-динамическими характеристиками трения, обеспечивает стабильную работу в условиях мокрого торможения, снижает вибрацию и шум, а также продлевает срок службы оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Lopal Golden M3 UTTO 10W-30 подходит для комплексной смазки гидравлических, трансмиссионных и тормозных систем отечественных и импортных тракторов повышенной мощности. Также применяется для смазки гидравлических систем, трансмиссий, тормозов мокрого типа, коробок отбора мощности и других устройств различной сельскохозяйственной и строительной техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Плотность при 20°C, г/см3	ASTM D4052, GB/T 1884	0.856
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	59.27
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ASTM D445, GB/T 265	10.11
Индекс вязкости	ASTM D 2270, GB/T 1995	154
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	- 48
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	234
Динамическая вязкость при -30°C (MRV), мПа*с	ASTM D4684, GB/T 6538	5820
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	Н.д.

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.